

HARMSCO®

НАЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Содержание твёрдых веществ

Высокое: Очень мутная вода в НТУ диапазоне 20 или больше. Для промывки фильтра в обратном направлении с высоким содержанием твёрдых частиц, может потребоваться многоступенчатый фильтр, а также два фильтра Harmsco® нижнего потока для финальной фильтрации...один с 5-ти микронными картриджами и один с абсолютным 1-но микронными картриджами Poly-Pleat™.

Среднее: Обычно озеро, речка, ручей или водоем. Лучше всего работала система таких трёх комбинаций. Один фильтр с 20-ти микронными картриджами, один с 5 микронными картриджами, а также финальный фильтр с картриджами от Poly-Pleat™.

Низкое: Вода в диапазоне от 1 NTU или ниже. Здесь используют систему двух комбинаций ... один фильтр с 5-ти микронным картриджем и один картридж Poly-Pleat™.

Очень низкое: Весна, грунтовые и даже воды городского водоснабжения в НТУ диапазоне 0.5 и ниже. Используйте один фильтр с картриджами от Poly-Pleat™ (если предварительный фильтр не требуется для поверхностных вод с высоким уровнем мутности во время весеннего стекания).

СРОК СЛУЖБЫ КАРТРИДЖА

Картриджи Harmsco® Polyester

Картриджи Harmsco® рассчитаны для большинства поверхностей, поэтому они служат дольше. Также полиэстер средство самоочищается, а это значит, что картриджи Harmsco® есть повторно применяемые для дальнейшего сокращения расходов.

Картриджи Harmsco® Poly-Pleat™

На основании тестирования по фильтрации, следующая производительность есть типичной:

Установка фильтра	Картридж	Галлоны до 30 фунтов
HUR 90 HP	PP-HC-90-1	1,000,000
HUR 90 HP	PP-HC-170-1	1,800,000

Другие методические рекомендации и указания

Чтобы выбрать размеры труб, которые отвечают требованиям заказчика, свяжитесь с нами по Harmsco или посетите наш веб-сайт www.harmsco.com.

Примечание: Данная публикация используется в качестве руководства. Данные в ней были получены из многих источников, и считаются таковыми, которые являются точными. Harmsco не несет ответственности за точность и/или полноту этих данных. Изменения в данных могут быть сделаны без уведомления. Температура, давление, скорость потока, дифференциальное давление, химические соединения и другие неизвестные факторы могут повлиять на производительность в неизвестном порядке. Ограниченная гарантия: Harmsco гарантирует отсутствие в своей продукции материальных и производственных дефектов, что освобождает такую от ответственности.

Определение пригодности для продукции Harmsco ее использования и применения предоставляются Покупателю, и именно он несет единую ответственность покупателя. Конечный пользователь/установщик/покупатель несет ответственность за производительность продукта и пригодность в отношении его конкретного применения. Конечные пользователь должны выполнить ряд собственных тестов, чтобы определить пригодность для каждого приложения.

© Harmsco, Inc. 71A 06 7/11